

CLD55B1

Двухзонный винный шкаф
Серия service



- + Емкость: 56 бутылок*:
 - верхняя зона: 28 бутылок
 - нижняя зона: 28 бутылок
- + Совместимость с  Vinotag**
- + Установка: отдельностоящая
- + Дизайн: черный корпус и черная дверная рама из органического стекла.
- + Система охлаждения: компрессор
- + Тип охлаждения : вентилируемый
- + Диапазон температур :
 - верхняя зона: 5-12°C
 - нижняя зона: 12-20°C
- + Электронное управление
- + Цифровой термометр с белым дисплеем.
- + Белое LED освещение с выключателем
- + Поддержание влажности: естественная (принцип гидродинамики)
- + 1 стеклянная дверь, двойное черное остекление из закаленного стекла с защитой от ультрафиолета

Современный дизайн, полностью стеклянная дверь и внешняя сенсорная панель управления.

Двойная температурная зона с независимым управлением температурой.

Эта модель идеально подходит для доведения вин до дегустационной температуры.

Он идеально адаптируется к вашим потребностям и вашему интерьеру.

Чтобы легко идентифицировать свои вина, вы можете разместить этикетки на деревянных лицевых панелях полок.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наша продукция производится с соблюдением всех европейских экологических стандартов. В частности, используемые жидкости (R600a) не выделяют CFC или HFC и бережно относятся к окружающей среде. Потребление энергии рассчитывается на основе результата, полученного за 24 часа в стандартизированных условиях испытаний. Фактическое энергопотребление зависит от условий использования и местоположения устройства. Данное устройство предназначено для использования при температуре окружающей среды 10–38°C. Данное устройство предназначено только для консервации и хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте его в умеренных количествах.

* Емкость определена как показатель для традиционных бутылок Бордо емкостью 750 мл и измерена с 4 полками. Добавление полок значительно уменьшает вместимость хранилища.

** Благодаря приложению Vinotag® воспользуйтесь цифровым реестром вашего погреба и получайте уведомления о пиковых датах производства ваших вин. В сотрудничестве с Vivino отсканируйте свою бутылку, чтобы получить доступ к предварительно заполненному винному листу.

CLD55B1

Двухзонный винный шкаф

Серия service



> ОСНАЩЕНИЕ

- 4 полураздвижных полки из стальной проволоки, с фасадом из бука
- 2 регулируемые ножки (высота 0,8 см)
- Антивибрационная система

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергопотребления: F
- Годовое потребление электроэнергии: 104 кВтч.
- Климатический класс: SN-ST
- Уровень шума: 38 дБ
- EER : 124
- Напряжение: 220-240 В
- Мощность: 68 Вт
- Категория: 2 - Винный шкаф
- Хладагент: R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Замок от детей:** блокирует панель управления.
- **Визуальные и звуковые сигналы:** предупреждают вас в случае условий эксплуатации устройства, требующих вашего внимания.

> VINOTAG®

Бесплатное приложение для управления винным шкафом. Получите доступ к цифровому представлению вашего шкафа и подробному реестру его содержимого.

> СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Доступно только в качестве запасных частей

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШхГхВ см) :	54 x 57 x 87
без упаковки (ШхГхВ см) :	50 x 54 x 85,5
Вес брутто (кг) :	35.00
Вес нетто (кг) :	33.00